

# Produktblad PB 8.A.10

## Aeroheat CN



- ▶ Moderne design i rustfritt stål.
- ▶ Miljøvennlig kuldemedie (R290, propan).
- ▶ Turvannstemperatur opp til 70°C (ved +5 ° luft).
- ▶ Monteringssett for enklest og rask montering.
- ▶ Svært lavt lydnivå.
- ▶ Frostsikringsvakt for viften.
- ▶ Braketter for montering på vegg eller på grunn.

Driftsområde:

Turvannstemperatur (min/maks) 20 ° til 70 °C.

Utelufttemperatur (min/maks) -20 ° til 35 °C.

### Luft/vann

#### Kuldemedie R290 Propan

Varmepumpe type		Kuldemedie R290 Propan			AH CN	AH CN
		AH CN 5a	AH CN 7a	AH CN 9a	5a-230V	7a-230V
Byggemål	mm	505x1320x930			505x1320x930	
Vekt	kg	141	146	149	141	146
Anslutning varm/kald side		1"	1"	1"	1"	1"
<b>Normeffekt for 3-fas 400V (EN 14511)</b>						
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-	7,1/4,8	8,5/4,3	10,1/4,12	6,8/4,5	9,3/4,2
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-	6,6/3,3	8,3/3,2	9,6/3,1	6,2/3,4	8,7/3,3
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-	5,6/3,8	7,7/3,8	9,0/3,6	5,5/3,7	7,4/3,5
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-	4,6/3,2	6,3/3,2	7,5/3,1	4,5/3,0	6,2/2,7
ved A-7/W50 Qh/COP	kW/-	4,0/2,1	5,8/2,2	7,3/2,4	4,2/2,4	4,8/2,2
<b>Lydnivå</b>						
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	45	45	50	47	47



**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [variantvvs.no](http://variantvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)