

Accu - 50R og RE - akkumulering med og uten el



Akkumulatortanker med og uten el. ettervarming

50-serien fungerer som varmeakkumulatortank for varmepumpe/solfanger, og leveres med eller uten elektrisk ettervarming/spisslast og/eller coil. Alle 50-serie accu-tanker har doble sett med tur/retur-anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. OSO Accu sikrer at varmepumpe/solfanger får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget.

50R/50RE i volum 50 og 100 l. har dobbelt sett 1" anslutninger for tur/retur varmepumpe, samt 1 stk. ø22 mm. stuss i toppen og 1 stk. ø15 mm. avtappingsstuss nede i front.

50R/50RE 300 har 5/4" anslutninger for sirkulasjon av større vannmengder.

50R/50RE vil normalt kun være aktuelt dersom din varmepumpeinstallatør anbefaler det. Serien finnes i to volumer, avhengig av størrelsen på varmepumpen.

+ FORDELER

- ØKER GANGTID PÅ VP, BRA FOR LEVETIDEN
- EL TILLEGGSVARME/ SPISSLAST (KUN RE)
- RUSTFRI TRYKKTANK I SMS-STÅL

Tekniske data

Best. nr. - kW	Dia x H mm	Ansl. tur/ret.	Ansl. coil	Lufting / SV	El-sentral	Vekt kg	M ³	NRF nr.	Veil. pris
50R 100	ø 430 x 1210 H	4 x 1"	-	ø22 / ø15 mm	-	20	0,24	801.1205	6 300
50R 300	ø 580 x 1650 H	4 x 5/4"	-	ø22 / ø15 mm	-	53	0,58	801.1203	11 800
50RE 50 - 9 kW	ø 580 x 680 H	4 x 1"	-	ø22 / ø15 mm	3x3kW - 230V	17	0,16	801.1199	9 750
50RE 100 - 9 kW	ø 580 x 1210 H	4 x 1"	-	ø22 / ø15 mm	3x3kW - 230V	22	0,24	801.1201	10 900
50RE 300 - 15 kW	ø 580 x 1600 H	4 x 5/4"	-	ø22 / ø15 mm	3x5kW - 230V	63	0,58	801.1281	16 750

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2012.

Inkl. mva