

Maxi Accu 51R / 51S



Isotank 51R 600

Målskisse 51R

Forslag til kobling 1

Forslag til kobling 2

Akkumulatortank for romklima-anlegg

Passer for romklima-anlegg med kjølemaskiner hvor isvannstanken utgjør en nødvendig buffert for systemet. Spesialiseringen er dekket av dobbelt diffusjonstett plast mot romluften for å hindre kondensdannelse mot den innvendige kalde tankoverflaten. Overskuddsvarmen fra kjølemaskineriet kan gi nesten gratis varmtvann, hvis OSO forvarmerakkumulator serie 17 monteres.
Rustfri kvalitet leveres til og med 1000 l. volum, stål fra 1500 - 10.000 l.

Monteres: Stående på gulv i rom med sluk. Flere like volum kan parallellkobles.
Magasinet 51S: Helsveiset ståltank for trykk inntil 3 bar. Prøvetrykk 4,5 bar.
Magasinet 51R: Helsveiset rustfri tank for trykk inntil 10 bar. Prøvetrykk 15 bar.
Isolasjon: Std. for 51S og 51R mineralull 50-150mm dekket av diffusjonstett plast og lys blå prelakkert stålplate (300 og 400 l. har hvit, pulverlakkert mantel).
Celleisolasjon: Spes. for 51C og 51RC med limt celleisolasjon som males blå.

OSO Thermotank 50R/50S 100-10.000 l

Varmerakkumulatører for oksygenfritt kjølevann, leveres stående eller liggende, evt. med tappebatteri, dampbatteri o.l. Be om prospekt.

+ FORDELER

- FUNGERER SOM BUFFER I STORE ANLEGG
- LEV. I BÅDE RUSTFRITT OG STÅL, VOL. 300 - 10 000 L.
- FLERE LIKE ENHETER KAN SAMMENKOBLES.

Tekniske data

Best. nr.	Dia x H mm	Volum	Tur-ret.	Vekt	M³	NRF nr.
51R 300	ø 580 x 1600 H	287 l	1 1/2"	60 kg	0,6	816.0003
51R 400	ø 580 x 2100 H	380 l	1 1/2"	110 kg	0,8	816.0004
51S 600	ø 780 x 2000 H	550 l	ND80	120 kg	1,5	816.0006
51S 1000	ø 1000 x 2200 H	900 l	ND100	170 kg	2,7	816.0009
51S 1500	ø 1200 x 2150 H	1480 l	ND100	450 kg	3,9	816.0013
51S 2000	ø 1300 x 2200 H	1830 l	På bestilling	600 kg	4,5	816.0016
51S 3000	ø 1500 x 2450 H	2650 l	På bestilling	700 kg	7	816.0019
51S 5000	ø 1700 x 3100 H	4890 l	På bestilling	900 kg	12	816.0021