

# Produktblad PB 3.P.2

## Ventilsett for lufting av stigere



### Beskrivelse

Vinklet differansetrykkventil med automatisk lufting og kuleventil for avstengning av lufting.

#### Differansetrykkventil:

Manuell justering av differansetrykk: 0,2 - 0,6 bar






Strømningsretning: Merket i messingingen

#### Automatisk lufteventil:

Maksimalt trykk: 12 bar

Maksimal temperatur: 110°C



Varenr.	Varenavn	Tekniske data	Vekt	Antall
	4440220 Lufteventil automatisk 3/8R	<i>dim</i> 3/8R	<i>kg/stk</i> 0,100	<i>stk/eske</i> 1/15
	2200175 Overgangsnippel fornikklet 1/2R x 3/8R	<i>dim</i> 1/2R x 3/8R	<i>kg/stk</i> 0,020	<i>stk/eske</i> 1/-
	2101502 Kuleventil, forkrommet med grep 1/2R UI	<i>dim</i> 1/2R	<i>kg/stk</i> 0,181	<i>stk/eske</i> 1/36
	2200120 Overgangsnippel messing 3/4R x 1/2R UI	<i>dim</i> 3/4R x 1/2R UI	<i>kg/stk</i> 0,037	<i>stk/eske</i> 1/-
	2111030 Differansetrykkventil 3/4R x 3/4R IU	<i>dim</i> 3/4R x 3/4R IU	<i>kg/stk</i> 0,537	<i>eske/kart</i> 5/40

# Produktblad PB 3.P.2

## Ventilsett for lufting av stigere



# VARIANT VVS

**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [www.varaintvvs.no](http://www.varaintvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden, last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)