

Produktblad PB 9.P.4

Fleksibel slange



Våre fleksible slanger består av ikke-giftig EPDM gummi som er armert av rustfritt stål. Som standard leveres endehylsene i aluminium.

Skal slangene brukes i fuktigemiljøer anbefaler vi å benytte rustfrie endehylser. Alle slangene har en maksimums vanntemperatur på 100°C.

På den ene siden er slangene innvendig gjenget med løpende mutter for pakning, mens den på den andre siden er utvendig gjenget.

Den fleksibel slangen skal monteres med retningsendring, se bilde til høyre.



Varenummer	DN	Lengde	Trykk
2401550	DN 15	500	16 bar
2401560	DN 15	600	16 bar
2402050	DN 20	500	16 bar
2402060	DN 20	600	16 bar
2402550	DN 25	500	12 bar
2402560	DN 25	600	12 bar
2403250	DN 32	500	10 bar
2403260	DN 32	600	10 bar
2404050	DN 40	500	10 bar
2404060	DN 40	600	10 bar
2405050	DN 50	500	8 bar
2405060	DN 50	600	8 bar

Messing CW614N

Aluminium eller
rustfritt stål

Armering av
rustfritt stål

EPDM gummi





For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no