



Prefabrikkert samlekum med reguleringsventiler og integrert flowmeter.

- ▶ Plassbesparende og kompakt samlekum i solid PE, designet for distribusjon av væske.
- ▶ Mindre veiskjæring på grunn av liten diameter.
- ▶ Turfordeler med kuleventil av messing som gir fullt gjennomløp.
- ▶ Returfordeler med integrert flowmeter.
- ▶ Kollektor av solid OD-rør (110 mm), med 1" påfyllings og tappeventil.
- ▶ Alle tilkoblinger er sveiset til samlekummens vegg og trykktestet.
- ▶ Solid kumløkk i plast. Tåler opptil 200 kg belastning.
- ▶ Låsbart komlokk.

Tekniske data

Kretser:	2-6
Maks. volumstrøm:	18 m ³ /h
Maks. arbeidstrykk:	3 bar
Maks. prøvetrykk (24t, <30 °C):	6 bar
Røranslutning varmpumpe:	Sveiestuss, PE 100, SDR 11, Ø63 mm
Kursanslutninger:	Sveiestuss, PE 100, SDR 11, Ø40 mm
Diameter, 2-4 kruser:	400 mm
Diameter, 5-6 kurser:	600 mm
Høyde, 2-4 kurser:	600 mm
Høyde, 5-6 kurser:	800 mm



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no