

ML5 Profi er flerlagsrør som er spesielt godt egnet for bruk i varmeanlegg, f.eks. til gulvvarme eller radiatorer.

- ▶ Enkelt å jobbe med
- ▶ Kan benyttes i alle gulvvarmesystemer
- ▶ God formstabilitet ved bøying
- ▶ Diffusjonssperre inni røret

Røret består av en Pe-Xb kjerne, diffusjonssperre og et PE lag ytterst.

Ved å ha diffusjonssperren inni røret er denne beskyttet under byggeprosessen og røret blir mer formstabil enn PE-RT rør ved bøying.

Røret er produsert etter NS-EN ISO 15875-1:2003, «Rørledninger av plast for kaldt- og varmtvannsinstallasjoner - Kryssbundet polyetylen (PE-X) - Del 1».

Tekniske data

Dimensjoner	16x2 mm, 20x2 mm
Maks driftstemperatur	95 °C
Maks driftstrykk	6 bar (ved 95 °C)
Diffusjonstett iht.	DIN 4726

16 mm

Lengde kveil	200 m, 600 m
Indre diameter 200 m kveil	47 cm
Ytre diameter 200 m kveil	77 cm
Høyde 200 m kveil	20 cm
Indre diameter 600 m kveil	43 cm
Ytre diameter 600 m kveil	78 cm
Høyde 600 m kveil	60 cm
Vanninnhold/m	0,113 L

20 mm

Lengde kveil	500 m
Indre diameter kveil	45 cm
Ytre diameter kveil	77 cm
Høyde kveil	67 cm
Vanninnhold/m	0,201 L

