

Produktdatablad

Accu 50RC

Indirekte Oppvarmet	Enhet	Type	Type	Type	Type
Produkt	Accu	50 RC 300			
Produkt nr.	NRF	801.1182			
Produktkapasitet (ekskl. ekstern energikilde)	Personer / m²	-			
Produktsegment		Bolig			
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	A			
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	AAA			
Produktkostnad - Rating - €/€/€€€	Estimat	€€			
Produktbeskrivelse	Akkumuleringstanker for drift med alternative energikilder, uten elektrisk ettervarmer.				
Produkt					
Vekt - netto	kg	70			
Høyde - max.	mm.	1600			
Diameter	mm.	580			
Forbruksvann - Volum	litr.	-			
Forbruksvann - Kapasitet v/ 40°C konstant	litr.	-			
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk)	timer	-			
Varmetap - 24 timer	kWh/døgn	2,6			
Ekspansjonsløsning		-			
Farge		Hvit			
Dimensjoner Emballert	LxBxH mm.	595x595x1620			
Volum Emballert	m ³	0,58			
Materialer					
Innertank - Rustfritt Stål		F18MT			
Coil(er) - Rustfritt Stål		-			
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål		-			
El. Boks og Lokk		-			
Isolasjon		Mineralull			
Yttermantel		Lakkert Stål			
Energikilde					
		Foreslått opsjon			
Type - Primær		Varmepumpe			
Type - Sekundær		-			
Temperatur - Primær / Nedre		Lavtemperatur			
Temperatur - Sekundær / Øvre		-			
Varmeveksler					
Overflate - Primær / Nedre	m ²	-			
Overflate - Sekundær / Øvre	m ²	-			
Totalt Volum Varmekrets	litr.	287			
Elektrisk					
Element Backup - Kapasitet	kW	-			
Element Ettervarme - Kapasitet	kW	-			
Element Fase - Indre / Ytre tank	Fas	-			
Element Spenning - Indre / Ytre tank	Volt	-			
Termostat Type		-			
Øvre Arbeidsterm. Temp. område	°C	-			
Øvre Arbeidsterm. Temp. innstilling	°C	-			
Nedre Arbeidsterm. Temp. område	°C	-			
Nedre Arbeidsterm. Temp. innstilling	°C	-			
Elektrisk Installasjon		-			
IP Klassifisering		-			
Anslutninger					
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering		-			
Kaldtvann/Varmtvann - Anslutninger	mm.	-			
Sikkerhetsventil - Overløp	" (tommer)	-			
Sikkerhetsventil - Avtapning	" (tommer)	-			
Elektrisk Element	" (tommer)	-			
PT Ventil	" (tommer)	-			
Hettvannsutttak / Sirkulasjon	" (tommer)	-			
Tur/Retur - Plassering		Side			
Tur/Retur - Anslutninger	" (tommer)	4 x 5/4" - innv.			
Sensor Anslutning	" (tommer)	-			
Sikkerhet					
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5 %	Bar	-			
PT Ventil - Åpningstrykk/Temperatur	Bar/°C	-			
Sikkerhetstermostat - Utløsnings temperatur	°C	-			
Innertank - Design Trykk/Temperatur	Bar/°C	10/99			
Innertank - Testtrykk	Bar	13			
Coil(er) - Design Trykk	Bar	-			
Sertifiseringer / Godkjenninger					
Produktsertifiseringer	Sertifiseringer	CE / NEMKO			
Fabrikk - Godkjenninger	Standard	ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001			
Miljø					
Miljødeklarasjon	0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer				
Garanti					
Vann - Chlorid Innhold max - Cl	ppm	50			
Vann - Sulfat Innhold max - So4	ppm	50			
Vann - Chlorid/Sulfat Innhold max - Cl/So4	ppm	50			
Vann - Kalk Innhold - max	dh	-			
Garantiperiode - Innertank / Deler	År	10 / 2			