

Produktdatablad

Maxi Standard

Direkte Elektrisk	Enhet	Type	Type	Type	Type
Produkt	Maxi Standard	17RE 300	17RE 400	17RE 600	17RE 1000
Produkt nr.	NRF	801.0573	801.0579	801.0586	801.0593
Produktkapasitet	Personer / m²	Dimensjoneres	Dimensjoneres	Dimensjoneres	Dimensjoneres
Produktsegment		Industri	Industri	Industri	Industri
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	A	A	A	A
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	A	A	A	A
Produktkostnad - Rating - €/€/€/€€€	Estimat	€	€	€€	€€€
Produktbeskrivelse	Norges mest solgte storbereder. Serie- eller parallellkobling for store varmtvannsbehov.				
Produkt					
Vekt - netto	kg	59	79	133	238
Høyde - max.	mm.	1600	2085	1900	2100
Diameter	mm.	580	580	780	1000
Forbruksvann - Volum	ltr.	287	380	550	900
Forbruksvann - Kapasitet v/ 40°C konstant	ltr.	580	760	1100	1800
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk)	timer	1,5	1,9	2,8	4,5
Varmetap - 24 timer	kWh/døgn	3,1	4,1	6,5	9,7
Plassering		Gulv	Gulv	Gulv	Gulv
Farge		Hvit	Hvit	Blå	Blå
Dimensjoner Emballert	LxBxH mm.	595x625x1620	595x625x2250	820x930x2040	1040x1140x2240
Volum Emballert	m ³	0,59	0,82	1,45	2,49
Materialer					
Innertank - Rustfritt Stål		F18MT	F18MT	F18MT	F18MT
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål		Incoloy 800	Incoloy 800	Incoloy 800	Incoloy 800
El. Boks og Lokk		V0 Plast	V0 Plast	V0 Plast	V0 Plast
Isolasjon		Mineralull	Mineralull	Mineralull	Mineralull
Yttermantel		Lakkert Stål	Lakkert Stål	Lakkert Stål	Lakkert Stål
Energikilde					
Type - Primær		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Elektrisk					
Element Kapasitet	kW	15 (3x5)	15 (3x5)	15 (3x5)	15 (3x5)
Element Fase	Fas	3	3	3	3
Element Spenning	Volt	230	230	230	230
Termostat Type		Overflate	Overflate	Overflate	Overflate
Arbeidstermostat Temp. område	°C	60-90	60-90	60-90	60-90
Arbeidstermostat Temp. innstilling	°C	75	75	75	75
Elektrisk Installasjon		El. inst.	El. inst.	El. inst.	El. inst.
IP Klassifisering		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Anslutninger					
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering		Side	Side	Side	Side
Kaldtvann/Varmtvann - Anslutninger	" (tommer)	Dimensjoneres	Dimensjoneres	Dimensjoneres	Dimensjoneres
Sikkerhetsventil - Overløp	" (tommer)	-			
Sikkerhetsventil - Avtapping	" (tommer)	-			
Elektrisk Element	" (tommer)	1	1	1	1
PT Ventil	" (tommer)	3/4 - innv.	3/4 - innv.	3/4 - innv.	3/4 - innv.
Hettvannsutttak / Sirkulasjon	" (tommer)	3/4 - innv.	3/4 - innv.	3/4 - innv.	3/4 - innv.
Tur/Retur - Plassering		-	-	-	-
Tur/Retur - Anslutninger	mm.	-	-	-	-
Sensor Anslutning	" (tommer)	2 x 3/4 - innv.	2 x 3/4 - innv.	2 x 3/4 - innv.	2 x 3/4 - innv.
Sikkerhet					
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5 %	Bar	-	-	-	-
PT Ventil - Åpningstrykk/Temperatur	Bar/°C	10/99	10/99	10/99	10/99
Sikkerhetstermostat - Utløsningstemperatur	°C	98	98	98	98
Innertank - Design Trykk/Temperatur	Bar/°C	10/99	10/99	10/99	10/99
Innertank - Testtrykk	Bar	13	13	13	13
Sertifiseringer / Godkjenninger					
Produktsertifiseringer	Sertifiseringer	CE / NEMKO			
Fabrikk - Godkjenninger	Standard	ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001			
Miljø					
Miljødeklarasjon	0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer				
Garanti					
Vann - Chlorid Innhold max - Cl	ppm	50	50	50	50
Vann - Sulfat Innhold max - So4	ppm	50	50	50	50
Vann - Chlorid/Sulfat Innhold max - Cl/So4	ppm	50	50	50	50
Vann - Kalk Innhold - max	dh	3	3	3	3
Garantiperiode - Innertank / Deler	År	10 / 2	10 / 2	10 / 2	10 / 2
Teknisk Tegning & Installeringsinformasjon - Snu Arket		Copyright© - OSO Hotwater™ Group AS - All Rights Reserved			