



Monteringsskinne benyttes til å feste gulvvarmerør i betong og i snøsmelteanlegg.

Skinnene leveres for rørdimensjonene 12, 16, 17, 20 og 25 mm. Alle skinne har festepunkt for rør med c-c 50 mm.

Monteringsskinne er produsert av plast og har hardplast som kjerne. Denne gir skinne stor stabilitet og styrke. På yttersiden av skinnens U-profil er skinne belagt med et mykere plastmateriale.

Dette beskytter røret mot hardplastens skarpe kant slik at røret ikke tar skade ved vending.

Montering - gulvvarme

Skinnene for 16, 17 og 20 mm leveres med dobbeltsidig tape for feste mot isolering.

Kamper benyttes for montering av skinne, både for de med og uten tape.

Monteringsskinne for gulvvarme

Dim	Bredde	Høyde	Lengde	c-c avstand festepunkt rør
12	30 mm	17,5 mm	2 m	50 mm
16	40 mm	20,5 mm	1 m	50 mm
17	40 mm	20,5 mm	1 m	50 mm
20	40 mm	20,5 mm	1 m	50 mm
25	50 mm	35 mm	2 m	50 mm

Varenr.	Varenavn	Antall
1013032	Monteringsskinne 2 m, for 12 mm rør	16 stk
1013034	Monteringsskinne 1 m, for 16 mm rør m/tape	100 stk
1013035	Monteringsskinne 1 m, for 17 mm rør m/tape	100 stk
1013036	Monteringsskinne 1 m, for 20 mm rør m/tape	100 stk
1013047	Monteringsskinne 2 m, for 25 mm rør	16 stk
1013030	Variant krampe for feste av monteringsskinner og rør	

Monteringsskinne for snøsmelteanlegg

Dim	Bredde	Høyde	Lengde	c-c avstand festepunkt rør
20	40 mm	20,5 mm	1 m	50 mm
20	50 mm	25 mm	2 m	50 mm
25	50 mm	35 mm	2 m	50 mm

Varenr.	Varenavn	Antall
1013036	Monteringsskinne 1 m, for 20 mm rør m/tape	100 stk
1013042	Monteringsskinne 2 m, for 20 mm rør	16 stk
1013047	Monteringsskinne 2 m, for 25 mm rør	16 stk



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no