



Varmeledningsplaten benyttes til å lede varmen ut i gulvet på en så skånsom måte for overgulvet som mulig og slik at en så jevnt temperatur som mulig oppnås på gulvet.

Varmeledningsplatene leveres som standard for 16-, 17- og 20 mm rør, med ett eller to spor (kun c-c 300).

Platene er delbare ved å benytte knekkmerker på lengden.

Avhengig av systemløsning monteres platene med c-c 150-300 mm i sideled og med 5- 150 mm avstand i lengden.

Varmeledningsplaten er produsert av halvhard aluminium.

Platen er 0,45 mm tykk og har således en god varmeoverføringskapasitet i våre systemløsninger.

Varenr.	Varenavn	Tykkelse	Enhet/pkn
1011005	Varmeledn. plate 1-spor c-c 150 for 16/17x2, 134x1150 mm	0,45 mm	80
1011055	Varmeledn. plate 1-spor c-c 200 for 16/17x2, 180x1150 mm	0,45 mm	60
1011105	Varmeledn. plate 1-spor c-c 300 for 16/17x2, 255x1150 mm	0,45 mm	40
1011215	Varmeledn. plate 2-spor c-c 300 for 16/17x2, 590x1150 mm	0,45 mm	50
1011057	Varmeledn. plate 1-spor c-c 200 for 20x2, 180x1150 mm	0,45 mm	60
1011107	Varmeledn. plate 1-spor c-c 300 for 20x2, 255x1150 mm	0,45 mm	40
1011217	Varmeledn. plate 2-spor c-c 300 for 20x2, 590x1150 mm	0,45 mm	50