



Aeroheat All-in-One CS is



- ▶ Moderne design i rustfritt stål.
- ▶ Luftstrømsretningen kan endres fra høyre til venstre gjennom en enkel modifikasjon på stedet.
- ▶ Termisk isolert og lydabsorberende modulbasert kanalsystem i polypropylene (EPS) leveres som eventuelt tilbehør.
- ▶ Integrrert måling av energiforbruk, Klasse A sirkulasjonspumper og prioritetsfunksjon for tappevann.
- ▶ Standard utførelse med:
 - ▶ Avrimingstank 55/80 liter.
 - ▶ 1 kompressor med mykstarter.
 - ▶ Integrrert elektrisk spissvarme 6/9 kW.
 - ▶ Ekspansjonskar, 18/24 liter.
 - ▶ Sikkerhetsventil for varmekretsen.
- ▶ Medfølgende utstyr:
 - ▶ Uteføler.
 - ▶ Fleksible slanger.

Driftsområde for CS 6-8is:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 60°C.

Varmeopptakstemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

Driftsområde for CS 10-12is:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 58°C.

Varmeopptakstemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

Luft/vann

		Kuldemedie R407C	
Varmepumpe type		AH CS 6is-D	AH CS 8is-D
Byggemål	mm	810x850x1860	
Vekt	kg	290	295
Anslutning varm/kald side		1"	1"
Normeffekt	(EN 14511)		
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-	7.0/4.2	8.6/4.2
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-	6.7/3.1	8.4/3.1
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-	6.2/3.5	8.0/3.5
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-	4.7/2.9	6.1/2.8
Lydnivå			
Akustisk effekt	dB(A)	47	47
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	46	46

		R404A	
		AH CS 10is	AH CS 12is
		810x850x1860	
		325	330
		1"	1 1/4"
		12.2/4.1	13.7/4.2
		11.5/2.8	12.9/2.9
		10.4/3.4	11.9/3.4
		8.4/2.8	9.5/2.7
		47	47
		49	49

Leveres kun i 3-fas 400 V.



Aeroheat CS i



Driftsområde for CS 1-10i-25i:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 60°C.

Utelufttemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

Driftsområde for CS 1-31i:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 58°C.

Utelufttakstemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

- ▶ Moderne design i rustfritt stål.
- ▶ Luftstrømsretningen ut til høyre på modellene CS 1-10i/12i.
- ▶ Modellene CS 1-14i til CS 1-31i kan leveres med luftstrømsretning til høyre eller venstre.
- ▶ Termisk isolert og lydabsorberende modulbasert kanalsystem i polypropylene (EPS) leveres som eventuelt tilbehør.
- ▶ Måling av energiforbruk leveres som tilbehør.
- ▶ Automatisk pumpemosjonering ved sommerdrift.
- ▶ Selvstående avrimingsfunksjon.
- ▶ Standard utførelse med:
 - ▶ 1 scrollkompressor, for modellene CS 1-18i og høyere leveres varmepumpen med 2 scrollkompressorer.
 - ▶ Mykstarter.
 - ▶ Integreert elektrisk spissvarme 9 kW. For modellen CS 1-31i må separat spissvarme leveres og styres av signal fra varmepumpen.
 - ▶ Ekspansjonskar, 18/24 liter.
 - ▶ Sikkerhetsventil for varmekretsen.
- ▶ Medfølgende utstyr:
 - ▶ Uteføler.

Luft/vann

Varmepumpe type		Kuldemedie R407C					R404A
		AH CS 1-10i	AH CS 1-12i	AH CS 1-14i	AH CS 1-18i	AH CS 1-25i	AH CS 1-31i
Byggemål	mm	890x780x1355	790x1000x1525	1095x910x1780	1095x910x1780		1325x930x1890
Vekt	kg	260	280	370	420	540	540
Anslutning varm/kald side		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Normeffekt 3-fas 400V	(EN 14511)						
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-	10,3/4,2	12,8/4,2	14,4/4,3	(10,1) 19,6/ (4,2) 3,9	(14,1) 27,3/ (4,2) ,9	(19,1) 35,0/(4,2) 4,0
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-	10,4/3,0	11,5/3,0	14,0/3,2	(10,1) 18,4/ (3,1) 2,8	(14,1) 26,8/ (3,1) 2,8	(18,2) 34,0/(3,0) 2,9
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-	9,5/3,7	11,8/3,7	13,8/3,7	(9,5) 17,2/ (3,8) 3,6	(13,2) 24,0/ (3,8) 3,6	(16,8) 31,0/(3,6) 3,5
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-	7.5/2.9	9.1/2.9	10.8/3.0	(7,3) 14,1/ (2,9) 2,8	(10,1) 19,4/ (2,9) 2,8	(13,2) 25,0/(2,2) 2,1
Lydnivå							
Akustisk effekt	dB(A)	50	50	50	51	55	60
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	50	50	51	52	53	53



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no